

# Datenblatt Unimog U1650 mit HU 1600-2T (auch mit Rußpartikelfilter)



**BSB**  
Zweiwegetechnik



BSB Zweiwegetechnik GmbH & Co. KG  
Zur Alten Börse 49  
12681 Berlin  
Tel. 030 – 80 92 585 -20  
E-Mail: mail@saugbagger-betriebe.de

- **Zulassung nach §32 EBO auf dem Netz der DB,  
Spur 1435 mm (DB), Seitenschwenkbegrenzung  
Spur 1435 mm (DB, Tram), 1450 mm (Tram), 1458 mm (Tram)**

## TECHNISCHE DATEN

### Unimog U1650

NVR-Nr. 99 80 9907 087-7 (Vegi)  
99 80 9907 086-9 (KL)  
99 80 9907 083-6 (ML1)

Fahrgeräusch  
laut Fahrzeugpapieren: 88 dB

Arbeitsgeräusch  
laut Messung (5m): 68 dB

Länge = 8,45 m

Breite = 2,70 m

Höhe mit Sauger = 3,90 m

Höhe mit Bühne = 3,83 m

Radstand = 3,20 m

Gesamtgewicht = 10,0 t

Solofahrt:  
Bremsstellung: B; BH = 45

### Arbeitsbühne HU 1600-2T

Abstützbreite: 2,50 m

Seitenschwenkbegrenzung

Versetzfahrt

Arbeitskorb:

B = 80 cm, T = 120 cm, Traglast = 265 kg

230 V - Steckdosen, im Korb

24 V - LED-Scheinwerfer, im Korb

